

# iWL Touch Series

## La 1<sup>re</sup> plateforme de paiement ouverte aux applications business

- Transformez le terminal de paiement en un point de services interactif.
- Réinventez l'expérience de paiement avec un terminal tactile au design étudié.
- Augmentez votre productivité avec des applications métier sur-mesure.
- Développez vos revenus grâce à des services supplémentaires.



security



smartcard



magstripe



signature capture



contactless



multimedia



GPS



connectivity

La gamme iWL Touch transforme le terminal de paiement en point de vente interactif et propose de nombreuses applications pour développer votre activité.

#### Sécurité élevée

La gamme iWL Touch répond aux exigences de sécurité les plus élevées et est certifiée PC-PTS 3.x avec SRED et module de protocole ouvert. L'iWL Touch 350 est le premier terminal à écran tactile à atteindre ce niveau de certification, assurant une sécurisation des applications et des données sans faille.

#### Toutes options de paiement

La gamme iWL Touch permet de disposer d'un ensemble complet de solutions de paiement traitant les différentes technologies de cartes (EMV avec puce et code PIN, piste magnétique, sans contact, capture de signature), mais également l'utilisation de nouvelles solutions telles que le couponing NFC et les wallets.

#### Terminal de poche

L'iWL Touch, conçu pour une vraie mobilité, est le terminal de paiement le plus petit et le plus léger du marché.

#### Batterie longue durée

Ingenico a accordé une attention particulière à l'autonomie de la gamme iWL Touch conçue pour la mobilité. Selon ses conditions d'utilisation, l'iWL Touch peut permettre plusieurs jours d'utilisation consécutive.

#### Connectivité sans fil

Doté de multiples options de connectivité sans fil (GPRS, 3G, Bluetooth et GPRS Classe 1 (ou 3G) + Bluetooth), l'iWL Touch permet toutes les utilisations extérieures comme intérieures.

#### Grand écran tactile capacitif

L'écran tactile 3"7 ou 3"5 de l'iWL Touch lui confère un confort d'utilisation exceptionnel. Son écran translectif offre une lisibilité unique, y compris à l'extérieur en conditions de forte luminosité.

#### Véritable multimédia

Équipé d'un processeur Ingenico Thunder 3 et d'un décodeur audio/vidéo dédié, l'iWL Touch peut lire des contenus multimédia, tout en ménageant sa batterie.

#### Design épuré et fluide

Le passage de la technologie traditionnelle à un écran tactile conduit à un nouveau design valorisant les commerçants auprès de leurs clients.

#### Telium 2 « advanced »

Conçue par Ingenico, la plateforme Telium 2 est la plus élaborée pour rendre des services de paiement et gérer des applications. Complétée par des fonctions avancées, elle peut maintenant gérer des librairies graphiques, des écrans tactiles et du contenu multimédia.



iWL Touch series		iWL Touch 280	iWL Touch 350
Processeur	ARM 9 & ARM 7	●	●
Mémoire	64 RAM/128 Mo Flash	●	●
	Connecteur carte micro SD	●	●
SAM		3 max	3 max
Lecteur carte	Carte à puce	1 + 1 optionnel	1 + 1 optionnel
	Carte à piste	●	●
	Carte sans contact	Option	Option
Affichage	Écran	Transmissive TFT-LCD QVGA 240 x 320 pixels 256 000 couleurs 3,5"	Transflective LCD HVGA 320 X 480 pixels 256 000 couleurs 3,7"
	Dalle tactile	●	●
Connectivité terminal	Sans fil	GPRS ou 3G/GPRS Bluetooth et/ou WiFi WAN et LAN	GPRS ou 3G/GPRS Bluetooth et/ou WiFi WAN et LAN
	Filaire	Micro USB type A/B (maître ou esclave)	Micro USB type A/B (maître ou esclave)
GPS		Option	Option
Clavier	Nombre de touches	16	4
	Touches de navigation	Affichées sur l'écran tactile	Affichées sur l'écran tactile
Audio	Buzzer	●	●
	Haut parleur	●	●
Imprimante thermique	Lignes/secondes	30	30
	Diamètre papier	25 ou 40 mm	25 ou 40 mm
Chargement	Terminal/base	5V 1A	5V 1A
	Chargeur voiture	5V 0,75A - option	5V 0,75A - option
Batterie		Li-Ion 2050mAh	Li-Ion 2200mAh
Dimension	L x l x h	150 x 78 x 44 mm	150 x 78 x 44 mm
Poids		285 g	300 g
Personnalisation	Capot de l'imprimante	Option	Option
	Boîtier supérieur	Option	Option
Profils possibles de la base	Chargeur	●	●
	Modem	Chargeur + V32bis + USB-A + 2RS232	Chargeur + V32bis + USB-A + 2RS232
	Ethernet Modem	Chargeur + V32bis + Ethernet 10/100 Base T + USB-A + 2RS232 + USB-B	Chargeur + V32bis + Ethernet 10/100 Base T + USB-A + 2RS232 + USB-B
	Bluetooth Ethernet Modem	Chargeur + V32bis + Ethernet 10/100 Base T + Bluetooth + USB-A + 2RS232 + USB-B	Chargeur + V32bis + Ethernet 10/100 Base T + Bluetooth + USB-A + 2RS232 + USB-B
Environnement	Température de fonctionnement	0°C à + 45°C	0°C à + 45°C
	Température de stockage	- 20°C à + 55°C	- 20°C à + 55°C
	Humidité de fonctionnement	85 % HR à + 40°C	85 % HR à + 40°C
Sécurité	Online & offline	PCI-PTS 3.x	PCI-PTS 3.x

www.synalcom.fr

 **SYNALCOM**  
SOLUTIONS & SERVICES  
contact@synalcom.fr

Plus d'informations au 0 811 092 934  
(Coût d'un appel local)

**ingenico**  
Smart  
terminals